

weber derz koruyucu

Derz koruyucu

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme :16.11.2015
Revizyon No:002

■ Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı derz koruyucu.

■ Avantajları

- Renkli derz dolgularının rengini koruma ve uzun ömürlü olmalarına katkı.

■ Uygulama alanı

- Mutfak bankosu ve tezgahları gibi sık temizlenen yüzeyler ve zeminlerde uygulanan renkli derz dolgusunun renginin korunması ve uzun ömürlü olması amacıyla kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış mekanlarda;
 - Derz dolguları üzerinde.
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama sınırı

- Yıpranmış, mukavemeti düşük derz dolguların üzerine uygulanması uygun ve uzun ömürlü bir çözüm değildir.

■ Uyarılar ve öneriler

- **weber derz koruyucu** uygulanırken derzlerin dışına taşılmamalı, taşın kısm varsa da kurumadan mutlaka temizlenmelidir.

■ Yüzey hazırlığı

- **weber derz koruyucu** uygulamasından önce, derzler mutlaka tozdan arındırılmalıdır.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

■ Uygulama

- Derz dolgu uygulamasından en az 48 saat sonra, 1 saat ara ile 2 kat olarak inceltirmeden fırça yardımıyla derzlere uygulanır.

■ Tüketim

weber derz koruyucu: 20 ml/m².

■ Ambalaj

1 lt'lik plastik şişede.

■ Renk

Şeffaf.

■ Uygulama aletleri

Fırça.

■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Çözüm hattı: 444 6 990

