



zemin  
tesviye  
şaplarında

**3** yeni ürün  
her zemine  
çözüm!

**weber**  
SAINT-GOBAIN




## Kendiliğinden Yayılan Zemin Tesviye Şapları

Endüstriyel harç üretiminde dünya lideri **Weber**, zemin uygulamaları alanında **kendiliğinden yayılan** çimento esaslı zemin tesviye şapları ile yüksek performanslı yeni bir ürün portföyü sunuyor.

Weber Zemin Tesviye Şapları; **weber.floor LVL 05**, **weber.floor LVL 10** ve **weber.floor 4032** farklı yüzey özellikleri ve uygulama koşulları için sunduğu güvenilir ve etkin çözümler ile avantaj yaratıyor.


## weber.floor LVL 05



## Güvenilir Renovasyon Uygulamaları İçin Etkin Çözüm!

1-5 mm arasında uygulanabilen, kendiliğinden yayılan çimento esaslı tesviye şapı **weber.floor LVL 05**, mala yardımıyla kolayca yayılarak rahat bir uygulama sağlar. **weber.floor LVL 05** düşük büzülme oranı ile çatlama ve kırılma gibi riskleri ortadan kaldırarak özellikle renovasyon uygulamaları için ekonomik ve güvenilir bir çözüm sunar.

## weber.floor LVL 10



## Yüksek Performans Gerektiren Proje Uygulamaları İçin Etkin Çözüm!

1-10 mm arasında uygulanabilen, kendiliğinden yayılan çimento esaslı tesviye şapı **weber.floor LVL 10**, zengin formül yapısı sayesinde hızlı yayılarak rahat ve kolay bir uygulama imkanı sunar. Üç bileşenli formül yapısı ile hızlı priz alan **weber.floor LVL 10** tercihe göre pompa makinası ile de uygulanabilir. Bu sayede geniş alanların uygulamaları kısa sürede tamamlanabilir. **weber.floor LVL 10** tamamen pürüzsüz bir yüzey görünümü sağlayarak üst kaplama yapıştırıcısı tüketimini optimize eder.

Basınç ve eğilme dayanımı çok yoğun yaya trafiğine göre geliştirilen **weber.floor LVL 10**, aynı zamanda düşük büzülme oranı ile çatlama, kırılma gibi riskleri ortadan kaldırır, uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar.

## weber.floor 4032



## Zaman Önceliği Olan Uygulamalar İçin Etkin Çözüm!

1-10 mm arasında uygulanabilen, kendiliğinden yayılan, kendiliğinden kuruyan ve çok hızlı priz alan çimento esaslı tesviye şapı **weber.floor 4032**, "Haftasonu Uygulamaları" olarak adlandırılan ve zaman önceliği taşıyan uygulamalar için ideal bir çözüm sunar.

**weber.floor 4032**, kolay uygulanabilir ve hızlı yayılır. Tercihe göre pompa makinası ile de uygulanabildiğinden, **weber.floor 4032** ile geniş alanların uygulamaları kısa sürede tamamlanabilir.

Zemin, **weber.floor 4032** uygulandıktan 1 saat sonra parke harici üst kaplama malzemeleri için, sadece 12 saat sonra ise parke uygulamaları için hazır hale gelir. **weber.floor 4032** sınırlı zamanı olan, konaklama ve şantiye masraflarını minimize etmek isteyen uygulamacılar için etkin bir çözüm sunar.

## Teknik Bilgiler Tablosu

	Referans Standardı	Basınç Mukavemeti	Eğilme Mukavemeti	Uygulama Kalınlığı	Pompa ile Uygulama*	Sarfıyat (1 mm. kalınlık için)	Ambalaj Bilgisi
<b>weber.floor LVL 05</b>	TS EN 13813	25 N/mm <sup>2</sup>	6 N/mm <sup>2</sup>	1 - 5 mm	-	1,5 - 1,8 kg/m <sup>2</sup>	25 kg kraft torba
<b>weber.floor LVL 10</b>	TS EN 13813	35 N/mm <sup>2</sup>	6 N/mm <sup>2</sup>	1 - 10 mm	O	1,5 - 1,8 kg/m <sup>2</sup>	25 kg kraft torba
<b>weber.floor 4032</b>	TS EN 13813	35 N/mm <sup>2</sup>	7 N/mm <sup>2</sup>	1 - 10 mm	O	Ort. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	25 kg kraft torba

	Yaya Trafiğine Açılış	(Üst Kat Kaplama İçin Gereken Süre**)				
		Ahşap	Lamine Parke	Hali	PVC	Seramik
<b>weber.floor LVL 05</b>	6 - 8 saat	24 - 72 saat	24 - 72 saat	24 saat	24 saat	24 saat
<b>weber.floor LVL 10</b>	2 saat	24 saat	24 saat	12 saat	24 saat	12 saat
<b>weber.floor 4032</b>	50 - 60 dk.	12 saat	12 saat	50 - 60 dk.	50 - 60 dk.	50 - 60 dk.

\* (0) Opsiyonel, (-) mevcut değil

\*\* Üst kat kaplama için gereken süreler maksimum kalınlıktaki uygulamalar baz alınarak belirtilmiştir. **weber.floor LVL 05**'te 5 mm, **weber.floor LVL 10** ve **weber.floor 4032** için 10 mm sonuçları yansıtılmıştır. Belirtilen değerler hava şartlarına ve bağıl nem oranına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.  
Ansızca Köyü Ansızca İç Kısım Sanayi Sokak No: 284  
35730 Kemalpaşa İzmir - Türkiye

Tel: +90 (232) 397 07 00  
Faks: +90 (232) 397 08 00  
Çözüm Hattı 444 6 990

[www.weber.com.tr](http://www.weber.com.tr) • [info@weber.com.tr](mailto:info@weber.com.tr)

**444 6 990**

