

Akrilik esaslı  
PVC zemin yapıştırıcısı  
weber.floor ADR 510

we  
care\*



☎ 444 6 990  
www.tr.weber

**weber**  
SAINT-GOBAIN

## Tanımı

Akrilik PVC zemin yapıştırıcısı.

İç mekanlarda PVC ve linolyum zemin kaplama uygulamaları için geliştirilmiş, solventsiz, akrilik esaslı dispersiyon yapıştırıcı.

## Kullanım Alanları

PVC esaslı homojen ve heterojen yer karoları ve kaplamaları, linolyum cinsi doğal yer kaplamaları, kauçuk rulo karo ve kaplamalarının yapıştırılmasında kullanılır.

### Avantajları

- ✓ Yüksek yapışma gücü
- ✓ Uzun çalışma süresi
- ✓ Solvent içermeyen yapı
- ✓ Sıcaklık değişimlerine dayanım
- ✓ Kolay uygulama

## Performans

Kayma kesme dayanımı (EN 1373):	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup>
Soyulma dayanımı (EN 1372)	: ≥ 1,0 N/mm
Boyut değiştirme tayini	: ≤ %0,2
Sıcaklık dayanımı	: +70°C (zeminden ısıtılmalı sistemlerde)
Ambalaj	: 20 kg plastik kova

## Teknik Bilgiler

Ürün yapısı	: Yarı akışkan sıvı
Renk	: Gri
İçerik	: Akrilik esaslı
Yoğunluk	: 1,35±0,05 kg/l
Tüketim	: 250-300 g/m <sup>2</sup>

## Uygulama

Ağdalaşma süresi	: 20-25 dakika
Çalışma süresi	: 40-60 dakika
Trafiğe açılma süresi	: 24-48 saat
Son kuruma	: 3-4 gün
Uygulama sıcaklığı	: +15°C ile +30°C arası

Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

## Uygulama Yüzeyleri

- İç mekanlarda;
- ✓ Tesviye edilmiş beton döşeme
- ✓ Prefabrik beton
- ✓ Çimento bazlı şap
- ✓ Alçı bazlı şap



Uygulama detayları için QR kodu okutunuz.