



Elyaf takviyeli
yapışsal tamir harcı
weber.rep M352



444 6 990
www.tr.weber

* sizin önemsiyor olursunuz



Tanımı

Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, polimer ve elyaf takviyeli, ince ve kalın uygulanabilen yapısal tamir harcı.

Kullanım Alanları

Tüm betonarme, prefabrike beton ve benzeri yapıların güçlendirilmesinde; su yalıtımı, dış cephe kaplaması, zemin ve seramik uygulamalarında yüzey tamir ve tesviyesinde; tij deliklerinin doldurulmasında kullanılır. Donatılı ve donatsız alanlarda uygulanabilir. Donatı demirlerinin aşındırılması sonucu zarar görmüş betonların ve donatıların onarımında **weber.rep AD** ile birlikte kullanılması önerilir.

Avantajları

- ✓ Tij tamirlerinde tabanca ile seri uygulama imkanı
- ✓ Dikey uygulamalarda sarkma yapmama
- ✓ Yüksek yapışma ve mekanik dayanım
- ✓ Ince veya kalın uygulanabilme
- ✓ Kolay uygulama
- ✓ Uzun çalışma süresi
- ✓ Pürüzsüz yüzey oluşturma

Performans

Basınç dayanımı	: > 25 N/mm ² (28 gün sonra)
Yapışma dayanımı	: > 1,5 N/mm ² (28 gün sonra)
Bütünlük genleşme	: ≥ 1,5 N/mm ²
Çözünebilir klorür muhtevası	: ≤ %0,05
Karbonatlaşmaya direnç	: Uygun
Yangına tepki sınıfı	: A1

Teknik Bilgiler

Ürün yapısı	: Toz
Rengi	: Gri
Harç yoğunluğu	: 2,1±0,1 g/cm ³
pH değeri (harç)	: 12
Ambalaj	: 25 kg kraft torba

Uygulama Yüzeyleri

İç ve dış mekan;

- ✓ Çimento bazlı sıvılar
- ✓ Brüt beton

Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.



Uygulama detayları için
QR kodu okutun.