

■ Tanımı

Beton, şap ve çimento esaslı yüzey sertleştirici uygulamaları sonrasında, yüzeydeki gözenekler üzerinde su buharı geçirmeyen koruyucu bir film tabakası oluşturularak karışım suyunun hızlı buharlaşmasını engelleyen ve yüzeyde çatlak oluşma riskini minimuma indiren akrilik reçine esaslı kür malzemesi.

■ Referans standartları

Bayındırlık Poz No: (Eski 04.613/1F)

■ Avantajları

- Taze beton, yüzey sertleştiriciler ve şap yüzeyindeki gözenekleri tıkayarak hızlı kurumayı ve çatlamayı engelleme
- Yüzeyin aşınma dayanımını arttırarak tozumu önleme

■ Kullanım alanları

Taze uygulanmış beton, şap ve yüzey sertleştiricilerinin hızlı kurumasını önleyici malzeme olarak kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

İç ve dış mekanlarda;

- Betonarme, organik veya inorganik şap ve çimento esaslı yüzey sertleştirici kullanılmış zeminler,
- Sıcak havalarda beton dökümlerinde,

Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey temiz ve sağlam olmalı, su birikintisi olmamalı; kopmuş veya kopmaya müsait parçalar temizlenmelidir.
- Çok yüksek veya düşük sıcaklıklarda ek olarak ısınma ve donmaya karşı tedbir alınmalıdır.
- Püskürtme ekipmanı temiz olmalıdır.

■ Uygulama

- **weber kür A** kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır.
- **weber kür A** yüzeylere eşit miktarda, ince bir film tabakası olacak şekilde, püskürtme metoduyla uygulanmalıdır.

■ Tüketim

Yaklaşık 100-150 g/m²

■ Uyarılar ve öneriler

- **weber kür A**, kullanıma hazırdır; su ile seyreltilmemelidir.

■ Depolama

Ambalaj	20 kg plastik bidon
Renk	Beyaz
Raf Ömrü	<ul style="list-style-type: none">• Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru ve serin ortamlarda muhafaza edilmesi durumunda üretim tarihinden itibaren 12 aydır.• Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır.

■ Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.t.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990

