

Tanımı

Saten astar.

Kullanım alanları

- Yapıların iç cephelerinde özellikle porozitesi ve emiciliği yüksek yüzeylerde sentetik ve su bazlı boya altına, aderansı arttırmak ve son kat boya tüketimini azaltmak amacıyla astar olarak kullanılır.
- Porozitesi ve emiciliği yüksek yüzeylerde, seramik uygulaması öncesinde, su ve nem geçirimsizliğini sağlamak, tozmayı önlemek ve sağlam yapışmayı sağlamak için kullanılır.
- Özellikle alçı yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında, geçiş astarı olarak uygulanır.

Uygulama yüzeyleri

- İç cepheler;
- Çimento bazlı sıvalar,
- Brüt beton (**weber.tec R**, **weber.tec RK** veya **weber.tec RM** uygulanmış)
- Alçı siva, alçı blok ve alçıpan yüzeyler,
- Gazbeton (gazbeton sıvası veya **weber.tec RM** uygulanmış),
- Eski boyalı yüzeylerde,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

Uygulama

- **weber.prim art**, inceltmeden, homojen hale gelinceye kadar karıştırılıp, posteki rulo veya fırça ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Boya uygulamasına, **weber.prim art** uygulamasından en az 6 saat sonra başlanmalıdır.
- Su yalıtımı veya seramik uygulamasında **weber.prim art** uygulamasından mimimum 6 saat sonra başlanmalıdır.

Uygulama aletleri

Posteki rulo ve fırça.

Tüketim

12 m²/l

*Verilen tüketim miktarları ortalama değerlerdir. Tüketim miktarı uygulamanın yapıldığı yüzeye ve yüzeyin emiciliğine, kullanılan rulo tipine göre değişiklik gösterebilir.

Teknik bilgiler

| ÜRÜN | weber.prim art |
|--------------------|----------------------|
| Ürün yapısı | Sıvı |
| Uygulama sıcaklığı | +5°C ile +30°C arası |
| Kuruma süresi | 6-24 saat |
| Renk | Şeffaf |

Uyarılar ve öneriler

- Islak, nemli ve tozlu yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
- Ahşap ve metal yüzeylerde uygulanmaz.
- Doğrudan duvar kağıdı üzerine uygulanmaz.
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında kullanılmaz.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

Depolama

| | |
|----------|--|
| Ambalaj | • 15 l • 1 l |
| Raf Ömrü | • Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. • Ambalajlar donmaktan korunmalıdır. |

Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından

Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tr.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990

