



**we
care***



Avantajları

- * Kullanıma hazırdır, hızlı ve kolay uygulanır
- * Yekpare bir yalıtım katmanı oluşturur
- * Uygulanan yüzeye tam yapışır
- * Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir
- * Su bazlı bir ürün olup çevre dostudur

Kullanım alanları

Tüm yapıların temel, perde duvarlar, ıslak mekanlar ve balkonlarında zemin rutubetine, sızıntı suyuna ve basınçsız yeraltı sularına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.



weber.dry bitüm 1K

Tanımı

Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, su bazlı, tek komponentli su yalıtım malzemesi.

Kullanım alanları

Tüm yapıların temel, perde duvarlar, ıslak mekanlar ve balkonlarında zemin rutubetine, sızıntı suyuna ve basınçsız yeraltı sularına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.



Derin olmayan temeller



Sızıntı suları



Zemin rutubeti

Uygulama yüzeyleri



Temel / Perde
Su Yalıtımı

- İç ve dış mekan;
- Çimento bazlı sıvalar ve şaplar,
- Brüt beton,

Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.



SAINT-GOBAIN WEBER YAPI KİM.
SAN. VE TİC. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak
No:284 35730 Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 397 07 00
Faks: +90 232 397 08 00
Çözüm Hattı: 444 6 990
info@tr.weber
www.tr.weber



Teknik bilgiler

Ürün	weber.dry bitüm 1K
Ürün yapısı	Polimer modifiye bitüm kauçuk
Renk	Siyah
Ambalaj	20 kg plastik kova
Tüketim	4,5 kg/m ² (3 mm uygulama kalınlığı için)
Yoğunluk	1,15±0,1 g/mm ³
Katı madde oranı	%71
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Servis sıcaklığı	-20°C ile +80°C arası
Tam kuruma	2-5 gün
Yağmura direnç	R2
Sıkıştırılmaya karşı direnç	C2A
Çatlak köprüleme	CB1
Su geçirimsizlik	W1

Uyarılar ve öneriler

- Metal yüzeylerde uygulanmaz.
- Uygulama yüzeylerindeki dilatasyon derzleri **weber.dry bitüm 1K** ile kapatılmamalı, bu noktalarda yalıtımın devamlılığı weber superflex dilatasyon yalıtım bantları ile sağlanmalıdır.
- Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
- weber.dry bitüm 1K** uygulanmış yüzeyler maksimum 3 gün içerisinde kapatılarak dış şartlara karşı korunmaya alınmalıdır.
- weber.dry bitüm 1K**, UV dayanımlı bir malzeme olmadığından kuruma süresi sonrasında üzeri uygun bir malzeme ile kapatılmalıdır.
- weber.dry bitüm 1K** uygulanmış temel perde duvarları üzerine koruma uygulaması yapılmadan toprak dolgusu yapılmamalıdır.
- Yatayda yapılacak ürün uygulaması sonrasında bir sonraki işleme geçmeden önce tüm yüzeye polietilen örtü serilmelidir.