

weber
primetherm
mantolama
sistemi

we
care*



Dünya çapında mantolama uzmanlığı!



Mantolamaya dair tüm ihtiyaçları tek pakette birleştiren **weber primetherm mantolama sistemi**, yüksek dayanım ve kalıcı güzellik sağlar. Sistemi bir araya getiren tüm bileşenler, birbirleriyle uyum içinde çalışarak, zorlu dış etkenlere karşı uzun dönemli yüksek performans gösterir.

weber primetherm mantolama sistemi

- Sistem içerisindeki yapıştırıcı ve sıvalar yüksek yapıştırma gücüne sahiptir ve ısı yalıtım levhalarına mükemmel aderans sağlar.
- Isıtma ve soğutma giderlerinden tasarruf sağlar.
- Binayı tüm dış etkenlerden koruyarak, ömrünü uzatır.
- Bina içindeki nemi dengeleyerek, konforlu mekanlar yaratır.
- Uzun yıllar boyunca dış cephe tadilatı gerektirmez.



weber primetherm mantolama sistemi ile ilgili detaylı bilgi için okutunuz.

Garanti Belgesi

Weber, Mantolama Sistemi kapsamındaki ürünleri için garanti temin eder.

Proje Renklendirme

Gerekli koşullar sağlandığında, proje renklendirme hizmeti ile Weber'in 400 renkten oluşan dış cephe renk kataloğundan seçeceğiniz renklerin binanızda nasıl duracağını görebilir, seçtiğiniz renk ile uyum sağlayacak tonlar ve renk kombinasyonları için size sunulan önerilerden yararlanabilirsiniz.

Keşif ve Teknik Destek

Keşif hizmetimiz ile Weber uygulama uzmanları binanıza gelerek keşif yapar. Böylece bina özelindeki ihtiyaçlar tespit edilir ve bu ihtiyaçlara en uygun çözümler belirlenir.

Weber, size uygulama öncesi ve sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz uygulama ve sistem detayları, tüketim hesaplaması, eğitim, yönetmelik ve şartnameler gibi konularda teknik destek sağlar.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Weber, ürün sorumluluk sigortası ile mantolama sisteminin uygulanması esnasında ürünlerinin performansından kaynaklanabilecek maddi zararlar için teminat sağlar.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

5627 sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" ve buna bağlı olarak çıkartılan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" gereğince alınması zorunlu olan enerji kimlik belgesi **weber primetherm mantolama sistemi** kapsamında gerekli koşullar sağlandığında ücretsiz olarak verilir.

Çözüm Hattı

Mantolama sistemleri ve diğer Weber ürünleri ile ilgili sorularınız için **444 6 990 no'lu Çözüm Hattı**'mızdan bize ulaşabilirsiniz.



webertherm prime fix

Tanımı:

XPS ve EPS ısı yalıtım levhaları için çimento esaslı, toz polimer katkıli yapıştırma harcı.

Avantajlar:

- Isı yalıtım levhalarının yüzeye mukavemetli bir şekilde yapışmasını sağlar.
- Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir, yapılara nefes aldırır.
- Termik şoklara karşı dayanıklıdır.
- Uzun çalışma süresi sunar.



Su Oranı
Ort. 6 lt



Tüketim
5 kg/m²



Ambalaj
25 kg kraft torba



Renk
Gri

webertherm prime plast

Tanımı:

XPS ve EPS ısı yalıtım levhaları için çimento esaslı, toz polimer katkıli yüzey sıvası.

Avantajlar:

- Isı yalıtım levhalarına mükemmel aderans sağlar.
- Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir, yapılara nefes aldırır.
- Termik şoklara karşı dayanıklıdır.
- Kolay uygulanır ve düzgün yüzeyler oluşturur.



Su Oranı
Ort. 6,5 lt



Tüketim
5 kg/m²



Ambalaj
25 kg kraft torba



Renk
Gri



webermin p 1,5

Tanımı:

Çimento esaslı, polimer takviyeli, 1,5 mm tekstürlü dekoratif dış cephe kaplaması.

Avantajlar:

- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeylerin nefes almasına olanak tanır.
- Dış hava şartlarına dayanıklıdır.
- Doğal ve dekoratif bir görünüme sahiptir.
- Kolay uygulanır, tüm Weber dış dış cephe boya ile uyumludur.



Su Oranı
6-6,5 lt



Tüketim
2,10-2,30 kg/m²



Ambalaj
25 kg kraft torba

→ **Uygulama Kalınlığı**
1,5 mm



Renk
Beyaz

webermin p 2,0

Tanımı:

Çimento esaslı, polimer takviyeli, 2 mm tekstürlü dekoratif dış cephe kaplaması.

Avantajlar:

- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeylerin nefes almasına olanak tanır.
- Dış hava şartlarına dayanıklıdır.
- Doğal ve dekoratif bir görünüme sahiptir.
- Kolay uygulanır, tüm Weber dış dış cephe boya ile uyumludur.



Su Oranı
6-6,5 lt



Tüketim
2,8- 3,0 kg/m²



Ambalaj
25 kg kraft torba

→ **Uygulama Kalınlığı**
2,0 mm



Renk
Beyaz



webertex p-color

Tanımı:

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, son kat mat dış cephe boyası.

Avantajlar:

- Çok sayıda renk seçeneği ile cephenize güzellik katar.
- Solvent içermez, kokusuzdur.
- Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir.
- Su itici özelliğe sahiptir.
- Yüksek örtücülük ve aderansa sahiptir.
- Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.



Su Oranı

Hacimce %10



Tüketim

0,20-0,25 lt/m²
(iki kat için)



Ambalaj

15 L kova



Renk

400 renk

weber FL 160

Tanımı:

weber primetherm mantolama sistemi için 160 g/m² ağırlığında, 4,0 mm x 4,0 mm gözenek boyutunda özel kaplamalı cam elyaf esaslı donatı filesi.

Kullanım alanı:

Tüm yapılarda, XPS ve EPS ısı yalıtım levhaları üzerindeki yüzey sıvası uygulamalarında donatı filesi olarak kullanılır.



Tüketim

1,1 m²/m²



Ambalaj

50 m² (50 m * 1 m)



Renk

Beyaz

İletişimde kalalım!
☎ 444 6 990



SAINT-GOBAIN WEBER
YAPI KİM. SAN. VE TİC. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah.

Kuyucak Yolu Sokak

No: 284 35730

Kemalpaşa/İzmir/Türkiye

Tel: (0232) 397 07 00

info@tr.weber

www.tr.weber