

■ Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, yüksek performanslı, silinebilir mat iç cephe boyası.

■ Referans standartları

- TS 5808
- G İşaretleme
- Bayındırlık Poz. No: 04.551/01

■ Avantajları

- Mat yapısı sayesinde dekoratif bir görünüm sağlar.
- Silinebilme özelliğine sahiptir.
- Yüzeyle nefes aldırır.
- Kokusuzdur.
- Yüksek örtücülük ve adersansa sahiptir.
- Su itici özelliğe sahiptir.

■ Kullanım alanları

Tüm yapıların iç cephelerinde dekoratif amaçlı kullanılır.



■ Uygulama yüzeyleri

- İç cepheler;
 - Çimento bazlı sıvalar,
 - Brüt beton (**webertec R**, **webertec RK** veya **webertec RM** uygulanmış)
 - Alçı sıva, alçı blok ve alçıpan yüzeyler,
 - Gazbeton (gazbeton sıvası veya **webertec RM** uygulanmış),
- Eski boyalı yüzeylerde,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeyler tek kat **weberprim art** ile inceltilmeden astarlanmalı ve **weberart matt** uygulamasına en az 6 saat sonra geçilmelidir.

■ Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

■ Uygulama

- **weberart matt** fırça ve rulo ile uygulamada birinci ve ikinci kat için % 20 oranında su ile inceltilmeli, homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- **weberart matt** posteki rulo ve fırça ile tüm yüzeye 2 kat olarak uygulanmalıdır.
- Katlar arasında en az 3 saat beklenmelidir.

■ Uygulama aletleri

Posteki rulo ve fırça

■ Tüketim

8 m² /l, (iki kat için).

*Verilen tüketim miktarları ortalama değerlerdir. Tüketim miktarı uygulamanın yapıldığı yüzeye ve yüzeyin emiciliğine, kullanılan rulo tipine göre değişiklik gösterebilir

■ Uyarılar ve öneriler

- Yatay ve 45 derecenin altında eğimli yüzeylerde uygulanmaz.
- Islak, nemli ve tozlu yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
- Ahşap ve metal yüzeylerde uygulanmaz.
- Doğrudan duvar kağıdı üzerine uygulanmaz.
- Kesinlikle tuzlu su kullanılmamalıdır.
- Kesinlikle kireç ve benzeri yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

■ Teknik bilgiler

Ürün adı	weberart matt
Ürün yapısı	Sıvı (yoğunluk ~1,59 g/cm ³)
Kuruma süresi	6-24 saat
Renk	89 renk
Wet Scrub Resistance	Sınıf 2
Opaklık	Sınıf 2 (7 m ² /l)
Tane büyüklüğü	ince
Parlaklık	Mat

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı farklılığından ötürü değerler değişebilir.

■ Depolama

Ambalaj Bilgisi	12 l plastik kova
Raf ömrü	Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

■ Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (toz maskesi, eldiven) kullanınız. Gözleri/yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

BİLGİ İÇİNDİR

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı farklılığından ötürü değerler değişebilir.