

weberprim TG 5

Akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli aderans astarı

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme: 1709.2021
Revizyon No: 003

■ Tanımı

Akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli aderans astarı.

■ Avantajları

- Tek bileşenli.
- Kullanıma hazır.
- Ahşap zeminleri yapıştırıcının neminden koruma
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında yüzey mukavemetini destekleme.

■ Kullanım alanları

- Tüm tadilatlarda, seramik yapıştırma harçları öncesinde yüzey aderansı arttırmak amacıyla astar olarak kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış mekan duvar;
- Her türlü seramik kaplama,
- Boyalı yüzeyler (akrilik veya alkid esaslı).
- İç ve dış mekan zemin;
- Her türlü seramik kaplaması - Sert vinil döşemeler
- Ahşap
- Metal
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Yüzey Hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeydeki alçı, boya, tutkal, yağ, çimento artıkları tamamen temizlenmelidir.
- Yüzey su ile yıkanıp, kurumaya bırakılmalıdır.
- Ahşap ve parke yüzeylerde bulunan vernik, balmumu ve benzeri kalıntılar kazınarak ve hatta sistre yapılarak temizlenmelidir. Yüzey tozdan arındırılmalıdır.

■ Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

■ Uygulama

- **weberprim TG 5**, inceltmeden homojen hale gelinceye kadar karıştırılır.
- **weberprim TG 5**, posteki rulo veya fırça ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta tek kat olarak uygulanmalıdır.
- **weberprim TG 5** üzerine seramik uygulaması için beklenilmesi gereken süre: min. 4 saat.

■ Uygulama aletleri

Posteki rulo, fırça.

■ Tüketim

weberprim TG 5	100-110 ml/m ² (1 mm kalınlık için)
-----------------------	---

■ Uyarılar ve öneriler

- Alçı sıva, alçı levha ve alçı blok üzerine uygulanmaz.
- Sürekli ıslak ve nemli yüzeylerde uygulanmaz.
- **weberprim TG 5**'in sağlayacağı yüzey aderansının korunması için, uygulama sırasında kirlenmemesine özen gösterilmelidir.
- Ürün mutlaka tek kat ve ince olarak uygulanmalıdır. Kalın veya çift kat uygulamada kuruma süresi gecikir.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir
- Cilt ile temasından kaçınılmalı ve uygulama sırasında eldiven kullanılmalıdır.
- Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

■ Depolama

Ambalaj	<ul style="list-style-type: none">• Net 4,2 lt (5 kg) kovada.• Net 0,85 lt (1 kg) kovada (1 kolide 5 adet bulunur)./Pembe
Raf Ömrü	<ul style="list-style-type: none">• Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.• Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

■ Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısaldır.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tr.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990

weber
SAINT-GOBAIN