

webertex wood star

Ahşap desenli, UV dayanımlı iç ve dış cephe dekor boyası

Teknik Bilgi Föyü

Yayın tarihi: 23.5.2018

Revizyon tarihi: 22.4.2022

■ Tanımı

Ahşap desenli, saf akrilik esaslı, yüksek UV dayanımlı iç ve dış cephe dekor boyası.

■ Referans standartları

- G İşaretleme
- Bayındırlık Poz No: 04.553/03

■ Avantajları

- Farklı ahşap renk seçenekleri ile cepheler için dekoratif çözümler sunar.
- Yüksek UV direnci sayesinde dekoratif görünümünü ve rengini uzun yıllar korur.
- Yüksek su iticilik özelliğine sahiptir.
- Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.

■ Kullanım alanları

Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde dekoratif amaçlı kullanılır.



■ Uygulama yüzeyleri

- Dış cepheler;
- **webertex UV star** (iki kat) uygulanmış yüzeyler.
- İç cepheler;
- **weberart soft matt** (iki kat) uygulanmış yüzeyler.
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- **webertex organix paste** uygulanmış yüzeyler temizlendikten ve tozdan arındırıldıktan sonra tek kat 5/1 (**weberprim UV**/su) oranında inceltilmiş **weberprim UV** ile astarlanmalı ve **webertex UV star** uygulamasına en az 12 saat sonra geçilmelidir.
- **webertex UV star** uygulaması 2 kat yapıldıktan sonra **webertex wood star** uygulamasına en az 5 saat sonra geçilmelidir.

■ Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, güneş altında ve rüzgarlı havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Yatay ve 45 derecenin altında eğimli yüzeylerde uygulanmaz.
- Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.

■ Uygulama

- 3 l **webertex wood star** boyası ve 0,55 l solüsyon tamamen karıştırılarak posteki rulo, fırça, sünger veya ahşap desen dekor aparatı ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Kış aylarında, soğuk ve nemli havalarda solüsyon kuruma süresini uzatacağından kullanılmamalıdır. Bunun yerine **webertex wood star**, %15 oranında su ile inceltilerek homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalı, ardından posteki rulo, fırça, sünger ya da ahşap desen dekor aparatıyla tek kat olarak uygulanmalıdır. Sıcak havalarda solüsyon kullanımı gereklidir.

■ Uygulama aletleri

Posteki rulo, fırça, sünger, ahşap desen aparatı

■ Tüketim

0,05 - 0,08 l/m² (12,5 - 20 m²/l) - tek kat için

■ Uyarılar ve öneriler

- Yatay ve 45 derecenin altında eğimli yüzeylerde uygulanmaz.
- Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
- Tonalite farklarından korunmak için her bir cephede aynı ŞARJ NUMARALI ve ÜRETİM TARİHLİ ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.
- Kesinlikle tuzlu su, kireç ve benzeri yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sonrası kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Kullanılacak miktar kadar boya solüsyon karışımı hazırlanmalıdır.

Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısılır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tr.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990

weber
SAINT-GOBAIN

■ Teknik bilgiler

Ürün adı	webertex wood star
Ürün yapısı	sıvı (yoğunluk ~1,24 gr/cm ³)
Renk	7 renk • Maun: webertex UV star 10373 & webertex wood star 1041 • Kestane: webertex UV star 10197 & webertex wood star 1011 • Beyaz Ladin: webertex UV star 90043 & webertex wood star 1051 • Tik: webertex UV star 10129 & webertex wood star 1031 • Ceviz: webertex UV star 10233 & webertex wood star 1011 • Meşe: webertex UV star 10133 & webertex wood star 1011 • Çam: webertex UV star 10129 & webertex wood star 1021
Parlaklık	G3
Kuru film kalınlığı	E1
Tane büyüklüğü	S1
Su buharı geçirgenliği	V1
Su aktarım hızı	W1
CO2 geçirgenliği	C0

■ Depolama

Ambalaj Bilgisi	3 l plastik kova (boya) + 0,55 l plastik şişe (solüsyon)
Raf ömrü	Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

■ Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (toz maskesi, eldiven) kullanınız.
- Gözleri/yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısılır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.