

# weberprim C 70

## Dış cephe astarı

### Teknik Bilgi Föyü

Yayın tarihi: 28.3.2022

Revizyon tarihi: 1.8.2022

#### ■ Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu dış cephe astarı.

#### ■ Kullanım alanları

Yapıların dış cephelerinde özellikle emiciliği yüksek yüzeylerde, boya ve dış cephe kaplamalarının altında, aderansı arttırmak, son kat boya ve kaplama tüketimini azaltmak amacıyla astar olarak kullanılır.

#### ■ Uygulama yüzeyleri

- Dış cepheler;
  - Çimento bazlı sıvalar,
  - Brüt beton (**weber.tec R**, **weber.tec RK** veya **weber.tec RM** uygulanmış),
  - Gazbeton (gazbeton sıvası uygulanmış),
- **webertex multicolor** ve **webertex p-color** boya ve kaplamaların altına uygulanır,
- Eski yüzeyler için Problem/Çözüm Önerileri bölümünü inceleyebilirsiniz.
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

#### ■ Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arası. • Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

#### ■ Uygulama

- **weberprim C 70**, 10/1 (**weberprim C 70**/su) oranında inceltilecek homojen bir hale gelinceye kadar iyice karıştırılıp, posteki rulo veya fırça ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Boya veya kaplama uygulamasına, **weberprim C 70** uygulamasından en az 12 saat sonra başlanmalıdır. Not : İnceltilmiş **weberprim C 70** aralıklarla karıştırılarak homojen halde tutulmalı, çökmemesine dikkat edilmelidir.
- Kuruma süresi minimum 12 saat.

#### ■ Uygulama aletleri

Posteki rulo ve fırça

#### ■ Tüketim

7-10 m<sup>2</sup>/lt (tek kat için).

#### ■ Uyarılar ve öneriler

Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz. Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

#### ■ Teknik bilgiler

Ürün adı	weberprim C 70
Ürün yapısı	Sıvı (yoğunluk 1,54 gr/cm <sup>3</sup> )
Renk	5 renk

#### ■ Depolama

Ambalaj Bilgisi	15 ve 7,5 lt'lik plastik kova
Raf ömrü	Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı takdirde ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

#### ■ Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (toz maskesi, eldiven) kullanınız. Gözleri/yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

#### YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalmaktadır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye  
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tn.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990

**weber**  
SAINT-GOBAIN